

Pantanet/Fortinet-Zaun

Family anthrazit-metallic



Family grün



Family anthrazit-metallic



Family grün

Fortinet® grün ab 1,5m

Family grün

Fortinet® grün







Strebe

Pfosten

Streben

Family

Protect



Die senkrechten und waagerechten Gitterdrähte sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.

Höhen: Pantanet® Family RAL 6073 grün	610/810/1020/1220/1520/1830/2030mm
Pantanet® Family RAL 7016 anthrazit-m.	610/810/1020/1220/1520/1830/2030mm
Pantanet® Protect RAL 6073 grün	1020/1220/1520/1830/2030mm
Fortinet® Medium RAL 6073 grün	1020/1220/1500/1800/2010/2510mm
Fortinet® Super RAL 6073 grün	2010/2510mm

Drahtdurchmesser: Pantanet® Family grün	2,5mm
Pantanet® Family anthrazit	2,5mm
Pantanet® Protect grün senkrechter	2,2mm, waagerechter 2,5mm
Fortinet® Medium grün	2,95mm
Fortinet® Super grün	3,5mm

Rollenlänge: ca. 25m, außer Fortinet® Super Höhe 2510mm: 20m

Überstände: keine, außer Fortinet® ab einer Höhe von 1500mm: ca. 30mm

Maschenweite: Pantanet® Family 101,6x50,8mm,

Pantanet® Protect, Fortinet® Medium, Fortinet® Super 50,8x50,8mm

Bitte beachten Sie: DIN 18320:2015-08 und UVV GUV-V S1 GUV-V S1 bzw. weitere aktuelle Vorschriften.

Beschichtung: aus verzinktem Draht geschweißt und polyesterbeschichtet

Pfosten: mit Montageschiene, Durchmesser 48/60mm für V²A Clipse, Strebe 38mm mit Hakenschraube

Montage: Pfostenabstand bis 3m, Strebenabstand bis 50m, an jedem Eck-, Anfangs- und Endpfosten. Die Befestigung des Gitters erfolgt mittels V²A Clipsen. Am Anfangs-, End-, Eck- und Spannpfosten wird jeder waagerechter Draht mit einem Clip befestigt. Die Verbindung der Gitter untereinander erfolgt durch Überlappen von zwei Maschenbreiten, die über Kreuz mittels Clip verbunden werden. Das Gitter wird mittels Spannkamm gespannt.