

95 シリーズ サーモモジュール

(高信頼性品・200 対応) **鉛フリー**

品名	I _{max} (A)	Q _{cmax} (W)	V _{max} (V)	T _{max} ()	外形寸法(mm)				
					形状	W1	L1	L2	T
9501 / 017 / 030	3.0	3.8	2.3	72	1	11.5	11.5	-	3.18
9501 / 023 / 030	3.0	5.2	3.2	72	1	7.39	22.4	-	3.18
9501 / 031 / 030	3.0	7.0	4.3	72	1	15.1	15.1	-	3.18
9501 / 071 / 030	3.0	16	9.8	72	1	22.4	22.4	-	3.18
9501 / 127 / 030	3.0	29	17.5	72	1	29.7	29.7	-	3.94
9501 / 128 / 030	3.0	29	17.6	72	2	29.7	29.7	34.0	3.94
9500 / 017 / 040	4.0	5.1	2.3	72	1	15.1	15.1	-	4.16
9501 / 017 / 040	4.0	5.1	2.3	72	1	11.5	11.5	-	3.18
9501 / 023 / 040	4.0	6.9	3.2	72	1	7.39	22.4	-	3.18
9500 / 031 / 040	4.0	9.3	4.3	72	1	20.0	20.0	-	4.16
9501 / 031 / 040	4.0	9.3	4.3	72	1	15.1	15.1	-	3.18
9500 / 035 / 040	4.0	10	4.8	72	1	15.1	29.8	-	4.16
9500 / 071 / 040	4.0	21	9.8	72	1	29.8	29.8	-	4.16
9501 / 071 / 040	4.0	21	9.8	72	1	22.4	22.4	-	3.18
9500 / 127 / 040	4.0	38	17.5	72	1	39.7	39.7	-	4.16
9501 / 127 / 040	4.0	38	17.5	72	1	29.7	29.7	-	3.94
9500 / 128 / 040	4.0	38	17.6	72	2	39.7	39.7	42.8	4.16
9501 / 128 / 040	4.0	38	17.6	72	2	29.7	29.7	34.0	3.94
9500 / 017 / 060	6.0	7.6	2.3	72	1	15.1	15.1	-	4.16
9500 / 031 / 060	6.0	14	4.3	72	1	20.0	20.0	-	4.16
9500 / 035 / 060	6.0	16	4.8	72	1	15.1	29.8	-	4.16
9500 / 071 / 060	6.0	32	9.8	72	1	29.8	29.8	-	4.16
9500 / 127 / 060	6.0	57	17.5	72	1	39.7	39.7	-	4.16
9501 / 127 / 060	6.0	57	17.5	72	1	29.7	29.7	-	3.61
9500 / 128 / 060	6.0	57	17.6	72	2	39.7	39.7	42.8	4.16
9500 / 017 / 085	8.5	11	2.3	72	1	15.1	15.1	-	3.94
9500 / 031 / 085	8.5	20	4.3	72	1	20.0	20.0	-	3.94
9500 / 035 / 085	8.5	22	4.8	72	1	15.1	29.8	-	3.94
9500 / 071 / 085	8.5	45	9.8	72	1	29.8	29.8	-	3.94
9500 / 127 / 085	8.5	80	17.5	72	1	39.7	39.7	-	3.94
9500 / 128 / 085	8.5	80	17.6	72	2	39.7	39.7	42.8	3.94
9500 / 031 / 090	9.0	22	4.3	72	1	29.8	29.8	-	4.60
9500 / 071 / 090	9.0	47	9.8	72	1	29.8	29.8	-	3.94
9504 / 071 / 120	12	63	9.8	72	1	40.1	40.1	-	4.65
9500 / 031 / 150	15	35	4.3	72	1	29.8	29.8	-	4.60
9504 / 071 / 150	15	79	9.8	72	1	40.1	40.1	-	4.65
9504 / 017 / 150	15	19	2.3	72	1	22.0	22.0	-	4.65
9504 / 031 / 240	24	55	4.3	72	1	39.7	39.7	-	4.62
9506 / 031 / 400	40	92	4.3	72	1	55.0	55.0	-	5.00
9506 / 031 / 600	60	139	4.3	72	1	55.0	55.0	-	5.00

(注) は常時サンプル出荷可能です。 9500 / 071 / 040B、9500 / 127 / 060B(BS)、9500 / 127 / 085B(BS)

各サーモモジュールの仕様図面・特性図をご用意しております。