

Portes souples rapides



MAVICOLD[®]

La porte adaptée à tous vos environnements froids



MAVIFLEX

Plus qu'une porte, un concept.



MAViFLEX entreprise familiale Française, conçoit et fabrique en France depuis plus de 50 ans des portes souples industrielles.

Avec une surface de production de plus de 10 000 m² basée à Decines au coeur du Grand Lyon, Maviflex maîtrise toute sa chaîne de production.

MAViFLEX c'est une équipe de plus de 100 collaborateurs réunis autour de valeurs familiales au service de l'innovation, de la qualité et de la satisfaction client.

Aujourd'hui l'innovation c'est plus de 40 brevets déposés à l'international.

MAViFLEX commercialise et garantit son service partout dans le monde.



Nos portes contribuent à l'isolation thermique et phonique de tout vos environnements en assurant la régulation de vos process.

MAViFLEX est engagée au quotidien dans une démarche sociale, qualité et environnementale (Certifiée ISO 9001 et ISO 14001).





La porte qui préserve la chaîne du froid

MAVICOLD®

Conservez une température constante, c'est la porte idéale pour maîtriser les pertes de frigorie et les dépenses énergétiques de vos chambres froides positives ou négatives jusqu'à -30°C.

Mavicold fonctionne dans les environnements difficiles malgré les inévitables formations de givre, grâce à une toile ISO+ et à un système de plaques chauffantes.

La porte Mavicold est un maillon essentiel des plateformes logistiques froid et tout environnement à température dirigée.



*Une porte qui fonctionne
dans des CONDITIONS EXTRÊMES*



**POUR VOS ÉCONOMIES D'ÉNERGIE,
INSTALLEZ UNE PORTE MAVIFLEX**



Dimensions Utiles Maximum

- Max. (L) 4000mm x 4500mm
- Autres dimensions sur demande



Structure

- Structure autoportante sans soudure en acier galvanisé, revêtue de peinture poudre époxy polyester
- Option** Galva seul ou montant inox 304L / 316L
- Montants chauffés (froid négatif)

Tablier

- Toile triple isolation avec isolant thermique
- Coefficient de transmission thermique de la porte $U=2 \text{ W/m}^3\text{K}$.
- Traité anti U.V, anti moisissure. Vernis acrylique anti poussière et anti corrosion
- La combinaison des coulisses souples et des raidisseurs à mémoire de forme permet un fonctionnement permanent.

Fonctionnement

- Ouverture : 1 m/s - Fermeture : 0.5 m/s
- Cyclage des portes en position négative (cycle de 30 minutes)

Motorisation

- Moteur bi-vitesse et réducteur à couple conique. Moteur en prise directe sur l'arbre d'enroulement.
- Frein Inox IP 55 anticorrosion
- Moteur : 1.1/0.75 Kw
- Montage sur silentblochs
- Huile grand froid

Armoire de commande

- Armoire standard IP65 ABS (à placer côté positif)
- Option** : armoire IP66 polyester (à placer côté positif)
- Disjoncteur différentiel 30mA en protection sur l'alimentation 230V des cordons chauffants
- Carte de gestion MAVIFLEX avec compteur de cycles et LED de contrôles
- Câbles spéciaux basse température

Alimentation à fournir sur le site

- 400 Volts triphasé + neutre + terre

Option Relevage

- Relevage par clé à cliquet en sortie moteur

Commandes d'ouvertures

- **Automatiques** : boucle magnétique, cellule, radar, etc.
- **Volontaires** : télécommande, tirette avec ou sans potence, boîte à trois boutons, bouton coup de poing, etc.

8 - 14, rue Vaucanson - 69150 Décines - France

Tél. +33 (0)4 72 15 88 88

E-mail : maviflex@maviflex.com

9 nuances* de tablier et de structures au choix



Blanc 9016



Rouge 3002




Ivoire 1015



Jaune 1003



Vert 6026



Bleu 5015



Bleu 5002



Gris Clair 7038



Noir 9005

* Sous réserve des stock fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier. Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

