



PREISLISTE · LISTE DES PRIX · LISTINO PREZZO SUZUKI 02.2018

# JOIN THE REVOLUTION with NEW DF350A




**THE  
ULTIMATE™**  
4-STROKE OUTBOARD

SUZUKI DF350A gewinnt  
Innovation Award  
IBEX 2017



DUAL  
INJECTOR



DUAL PROP



KEYLESS START  
SYSTEM



LEAN BURN



PRECISION  
CONTROL

- GRÖSSTER V6-4-TAKT-AUSSENBORDMOTOR MIT EINEM HUBRAUM VON 4,4 LITERN
- SUZUKI DOPPELPROPELLER-ANLAGE
- 2 EINSPRITZDÜSEN / ZYLINDER (DUAL INJECTOR)
- DIREKTER LUFTEINLASS UND DOPPEL-LÜFTUNGS-SYSTEM (DUAL LOUVER SYSTEM)
- SPC (SUZUKI PRECISION CONTROL) ELEKTRONISCHE DRIVE-BY-WIRE-SCHALTUNG

DIE MEHRFACH AUSGEZEICHNETE AUSSENBORDERPALETTE VON SUZUKI MARINE BIETET VON 2.5 BIS 350 PS FÜR JEDEN ANSPRUCH DEN RICHTIGEN BOOTSMOTOR



PREISLISTE SUZUKI AUSSENBORDMOTOREN  
 LISTE DES PRIX MOTEURS HORS-BORD SUZUKI  
 LISTINO PREZZI MOTORI FUORIBORDO SUZUKI



Modell		Zylinder/Hubraum in ccm Cylindres/Cylindrée en cc Cilindri/Cilindrata in cc		Gewicht/Poids/Peso	Leistung Puisissance maximale Potenza massima	Spiegelhöhe Hauteur Tableau Altezza Poppa	Pinne Barre-Franche Maniglia timone	Trollmode	Doppelsteuerung Double commande Doppio comando	Fernbedienung Commande à distance Comando a distanza	Startsystem Démarreur Avviamento	Trimm/Tilt System Système Trimm/Tilt Systema Trimm/Tilt	Ladestrom Courant de charge Alimentazione	SPC (Suzuki Precision Control and Shift System)	Keyless System	Multifunction Display /GPS	Standardausrüstung Équipement standard Equipaggiamento standard	LEAN BURN	Preis Prix Prezzo
				Kg	PS/ch/cv	mm		CHF / Sfr	CHF / Sfr		Man.	Elec.	Man.	Elec.	Ampere				CHF / Sfr
<b>Führerschein-freie Modelle* / Modèles sans permis bateau* / Modelli senza Patente*</b>																			
DF2.5S	Carb	1	68	13.5	2.5	381	.			.							1		1'200
DF2.5L	Carb	1	68	14.0	2.5	508	.			.							1		1'200
DF4AS	Carb	1	138	23.5	4	381	.		OP	.			6A (OP)				1		1'550
DF4AL	Carb	1	138	24.5	4	508	.		OP	.			6A (OP)				1		1'550
DF5AS	Carb	1	138	23.5	5	381	.		OP	.			6A (OP)				1		1'650
DF5AL	Carb	1	138	24.5	5	508	.		OP	.			6A (OP)				1		1'650
DF6AS	Carb	1	138	23.5	6	381	.		OP	.			6A (OP)				1		1'750
DF6AL	Carb	1	138	24.5	6	508	.		OP	.			6A (OP)				1		1'750
DF8AS	Carb	2	208	39.0	8 ▲	381	.			.			6A (OP)				2		2'950
DF8AL	Carb	2	208	41.5	8 ▲	508	.		325	.			6A (OP)				2		2'950
DF8AEL	Carb	2	208	46.0	8 ▲	508	.		325	.	.		12A				2		3'650
DF8ARL	Carb	2	208	43.5	8 ▲	508	.			.	.		12A				2		3'950
<b>mit batterieloser elektronischer Benzineinspritzung / avec injection de carburant électronique sans batterie / con iniezione carburante elettronica senza batteria</b>																			
DF15AS	EFI	2	327	44.0	15	381	.		395	.	.		6A (OP)		(OP)		2	.	3'550
DF15AES	EFI	2	327	48.0	15	381	.		395	.	.		12A		(OP)		2	.	3'750
DF15AL	EFI	2	327	45.0	15	508	.		395	.	.		6A (OP)		(OP)		2	.	3'550
DF15AEL	EFI	2	327	49.0	15	508	.		395	.	.		12A		(OP)		2	.	3'750
DF15ARS	EFI	2	327	47.0	15	381	.			.	.		12A		(OP)		2	.	3'950
DF15ARL	EFI	2	327	48.0	15	508	.			.	.		12A		(OP)		2	.	3'950
DF15ATHL	EFI	2	327	55.5	15	508	.		395	.	.		12A		(OP)		2	.	4'150
DF20AS	EFI	2	327	44.0	20	381	.		395	.	.		6A (OP)		(OP)		2	.	3'950
DF20AES	EFI	2	327	48.0	20	381	.		395	.	.		12A		(OP)		2	.	4'050
DF20AL	EFI	2	327	45.0	20	508	.		395	.	.		6A (OP)		(OP)		2	.	3'950
DF20AEL	EFI	2	327	49.0	20	508	.		395	.	.		12A		(OP)		2	.	4'050
DF20ATHL	EFI	2	327	55.5	20	508	.		395	.	.		12A		(OP)		2	.	4'750
DF20ARS	EFI	2	327	47.0	20	381	.			.	.		12A		(OP)		2	.	4'250
DF20ARL	EFI	2	327	48.0	20	508	.			.	.		12A		(OP)		2	.	4'250
DF20ATS	EFI	2	327	52.5	20	381	.			.	.		12A		(OP)		2	.	4'650
DF20ATL	EFI	2	327	54.0	20	508	.			.	.		12A		(OP)		2	.	4'650
DF30ATS	EFI	3/12V	490	71.0	30	381	.			.	.		14A		(OP)		3	.	6'450
DF30ATL	EFI	3/12V	490	72.0	30	508	.			.	.		14A		(OP)		3	.	6'450
DF30ATHL	EFI	3/12V	490	74.0	30	508	.		395	.	.		14A		(OP)		3	.	6'650
DF40ATS	EFI	3/12V	941	102	40	381	.	186	395**	.	.		19A		(OP)		4	.	7'950
DF40ATL	EFI	3/12V	941	104	40	508	.	186	395**	.	.		19A		(OP)		4	.	7'950
DF40ATHL	EFI	3/12V	941	106	40	508	**		395	.	.		19A		(OP)		4	.	8'550
DF50ATS	EFI	3/12V	941	102	50	381	.	186	395**	.	.		19A		(OP)		4	.	8'950
DF50ATL	EFI	3/12V	941	104	50	508	.	186	395**	.	.		19A		(OP)		4	.	8'950
DF60ATL	EFI	3/12V	941	104	60	508	.	186	395**	.	.		19A		(OP)		4	.	9'950
DF70ATL	EFI	4/16V	1502	155	70	508	.	186		.	.		27A	.	(OP)		4	.	11'250
DF80ATL	EFI	4/16V	1502	155	80	508	.	186		.	.		27A	.	(OP)		4	.	11'750
DF90ATL	EFI	4/16V	1502	155	90	508	.	186		.	.		27A	.	(OP)		4	.	12'250
DF100BTL	NEW	4/16V	1502	155	100	508	.	186		.	.		27A	.	(OP)		4	.	12'750
DF100ATL	EFI	4/16V	2044	182	100	508	.	186		.	.		40A	.	(OP)		4	.	13'150
DF100ATX	EFI	4/16V	2044	187	100	635	.	186		.	.		40A	.	(OP)		4	.	13'150
DF115ATL	EFI	4/16V	2044	182	115	508	.	186		.	.		40A	.	(OP)		4	.	13'850
DF115ATX	EFI	4/16V	2044	187	115	635	.	186		.	.		40A	.	(OP)		4	.	13'850
DF115AZX	EFI	4/16V	2044	187	115	635	.	186		.	.		40A	.	(OP)		4	.	13'850
DF140ATL	EFI	4/16V	2044	179	140	508	.	186		.	.		40A	.	(OP)		4	.	14'750
DF150TL	EFI	4/16V	2867	215	150	508	.			.	.		44A	.	(OP)		5	.	15'550
DF175TL	EFI	4/16V	2867	215	175	508	.			.	.		44A	.	(OP)		5	.	16'550
DF200ATL	EFI	4/16V	2867	235	200	508	.	186		.	.		44A	.	(OP)		5	.	19'950
DF200ATX	EFI	4/16V	2867	240	200	635	.	186		.	.		44A	.	(OP)		5	.	19'950
DF200AZX	EFI	4/16V	2867	240	200	635	.	186		.	.		44A	.	(OP)		5	.	19'950
<b>SPC-Suzuki Precision Control and Shift System (Drive-by-Wire)</b>																			
DF150APL	EFI	4/16V	2867	236	150	508	.	186		.	.		44A	.	.	.	6	.	17'550
DF150APX	EFI	4/16V	2867	241	150	635	.	186		.	.		44A	.	.	.	6	.	17'550
DF175APL	EFI	4/16V	2867	236	175	508	.	186		.	.		44A	.	.	.	6	.	18'550
DF175APX	EFI	4/16V	2867	241	175	635	.	186		.	.		44A	.	.	.	6	.	18'550
DF200APL	EFI	4/16V	2867	236	200	508	.	186		.	.		44A	.	.	.	6	.	20'950
DF200APX	EFI	4/16V	2867	241	200	635	.	186		.	.		44A	.	.	.	6	.	20'950
DF250APX	EFI	V6/24V	4028	290	250	635	.	186		.	.		54A	.	.	.	6	.	25'550
DF250APXX	EFI	V6/24V	4028	299	250	762	.	186		.	.		54A	.	.	.	6	.	25'550
DF300APX	EFI	V6/24V	4028	290	300	635	.	186		.	.		54A	.	.	.	6	.	29'550
DF300APXX	EFI	V6/24V	4028	299	300	762	.	186		.	.		54A	.	.	.	6	.	29'950
DF325ATX	NEW	V6/24V	4390	330	350	635	.	186		.	.		54A	.	.	.	6	.	31'550
DF325ATXX	NEW	V6/24V	4390	339	350	762	.	186		.	.		54A	.	.	.	6	.	31'950
DF350ATX	NEW	V6/24V	4390	330	350	635	.	186		.	.		54A	.	.	.	6	.	33'550
DF350ATXX	NEW	V6/24V	4390	339	350	762	.	186		.	.		54A	.	.	.	6	.	33'950
<b>High Energy Rotation</b>																			
DF50AVTL	EFI	3/12V	941	114	50	508	.	186		.	.		19A		(OP)		4	.	10'550
DF60AVTL	EFI	3/12V	941	114	60	508	.	186		.	.		19A		(OP)		4	.	11'250
DF60AVTHL	EFI	3/12V	941	120	60	508	**			.	.		19A		(OP)		4	.	11'550

## Legende / Légende / Leggenda

- \* Bodensee bis 6 PS Führerscheinfrei  
Lac de Constance: jusque 6 ch sans permis de conduire  
Lago di costanza: fino 6 cv senza patente
- \*\* Nur in Verbindung mit optionalem Pinnenkit  
Valable uniquement avec l'option kit barre franche  
Solo in combinazione con il kit maniglia timone
- ▲ DF8A kann optional auf 3.68 kW (5 PS) reduziert werden –  
Reduktions-Kit CHF 120.00  
En option, le DF8A peut être réduits à 3.68 kW (5 ch) –  
Kit de réduction SFr. 120.00  
Con opzione, la potenza del motore DF8A può essere ridotto  
a 3.68 kW (5 cv) – Kit di riduzione CHF 120.00
- \*\* Multifunktionspinne  
Barre franche multifonction  
Maniglia timone multifunzionale

## Standardausrüstung / équipement standard / equipaggiamento standard

- 1 1.0 Liter Kraftstofftank integriert, Propeller Aluminium  
Réservoir à carburant intégré 1.0 litre, hélice en aluminium  
Serbatoio incorporato di 1.0 litro, elica in alluminio
- 2 12 Liter Tank extern, Alu-Propeller (Standard), Schaltbox Seitenanbau (Standard) bei den Fernsteuerungsmodellen (RS-RL)  
Réservoir extern de 12 litres, hélice aluminium (standard) boîte d'embrayage Montage latéral (standard) pour les modèles  
à commande à distance (RS-RL)  
Serbatoio esterno di 12 litri, elica in alluminio (standard), scatola cambio con predisposizione attacco laterale (standard)  
per i modelli a comando a distanza (RS-RL)
- 3 25 Liter Tank extern, Alu-Propeller (Standard), Schaltbox Seitenanbau (Standard) bei den Fernsteuerungsmodellen (RS-RL)  
Réservoir extern de 25 litres, hélice aluminium (standard) boîte d'embrayage Montage latéral (standard) pour les modèles  
à commande à distance (RS-RL)  
Serbatoio esterno di 25 litri, elica in alluminio (standard), scatola cambio con predisposizione attacco laterale (standard)  
per i modelli a comando a distanza (RS-RL)
- 4 Alu-Propeller (Steigung wählbar), Schaltbox Seitenanbau (Standard), Instrumente: Multifunktionaler Drehzahlmesser, Trimm-Anzeige  
Hélice en aluminium (inclinaison sélectionnable) boîte d'embrayage Montage latéral (standard) Instruments:  
compteur de tours multifonctionnel, indicateur d'assiette  
Elica in alluminio (passo selezionabile), scatola cambio con predisposizione attacco laterale (standard), Strumenti:  
contagiri multifunzionale, display Trimm
- 5 Chromstahl-Propeller (Steigung wählbar), Schaltbox Seitenanbau (Standard), Instrumente:  
Multifunktionaler Drehzahlmesser, Trimm-Anzeige  
Hélice en acier chromé (inclinaison sélectionnable) boîte d'embrayage Montage latéral (standard) Instruments:  
compteur de tours multifonctionnel, indicateur d'assiette  
Elica in acciaio cromato (passo selezionabile), scatola cambio con predisposizione attacco laterale (standard), Strumenti:  
contagiri multifunzionale, display Trimm
- 6 Chromstahl-Propeller (Steigung wählbar), elektronische Präzisions-Schaltbox (wählbar), Multifunktionales Instrument mit GPS-Antenne  
Hélice en acier chromé (inclinaison sélectionnable), boîte d'embrayage électronique de précision (sélectionnable), Instrument multifonctionnelle  
avec antenne GPS  
Elica in acciaio cromato (passo selezionabile), scatola del cambio elettronica (selezionabile), Strumenti multifunzionale con antenna GPS

## Garantie Suzuki Aussehbordmotoren:

3 Jahre, bei kommerziellem Einsatz 1 Jahr / 3 ans, utilisation commerciale, 1 an de garantie / 3 anni, in caso d'utilizzazione commerciale, 1 anno

### Spezifikationen:

- E Elektrostart  
R Elektrostart/Fernsteuerung  
T Power Trimm/Tilt, Elektrostart,  
Fernsteuerung  
Z Gegenläufer für Doppelmotorisierung

### Spécifications:

- E démarrage électrique  
R démarrage électrique/commande à  
distance  
T Power Trimm/Tilt, démarrage  
électrique, commande à distance  
Z moteur à pistons opposés pour  
motorisation double

### Specifiche:

- E Avviamento elettrico  
R Avviamento elettrico/comando a  
distanza  
T Power Trimm/Tilt, Avviamento  
elettrico, comando a distanza  
Z Elica controrotante per doppia  
motorizzazione

### Typenerklärung:

- S Kurzschaft  
L Langschaft  
x Ultralangschaft  
xx Extra Ultralangschaft  
TH Pinnensteuerung mit PTT,  
Power Trimm/Tilt

### Explication des types:

- S arbre court  
L arbre long  
x arbre ultra-long  
xx arbre extra ultra-long  
TH avec Barre et PTT, Power Trim/Tilt

### Specifiche:

- S Gambo corto  
L Gambo lungo  
x Gambo ultralungo  
xx Gambo extralungo  
TH con Barra é PTT, Power Trim/Tilt

Import- und Abgasbestätigung + CHF 40.-

Attestation d'importation et de gaz  
d'échappement + CHF 40.-

Attestazione d'importazione e gas  
di scarico + CHF 40.-

PREISLISTE SERGIO CELLANO EDITION  
LISTE DE PRIX SERGIO CELLANO EDITION  
LISTINO PREZZI EDIZIONE SERGIO CELLANO



Schlauchboote: 2 Jahre Garantie / 2 ans de garantie / 2 anni di garanzia



Model	SC 265 KIB	SC 290 KIB	SC 320 KIB	SC 290 AL	SC 320 AL	SC 360 AL	SC 390 AL	SC 310 RIB	SC 360 RIB	SC 360 RIB Console	SC 410 RIB «Speed»	SC 420 RIB	
max. Personen max. Personnes max. Persone	3.5	4	4	4	4.5	5	5.5	3.5	4	4	5	8	
Motor Moteur Motore	Preise Prix Prezzo	SFr. 1'550	SFr. 1'650	SFr. 1'750	SFr. 1'750	SFr. 1'850	SFr. 2'150	SFr. 2'250	SFr. 2'450	SFr. 3'350**	SFr. 4'550***	SFr. 5'850***	SFr. 6'150**
DF 2.5 S	SFr. 1'200	SFr. 2'750											
DF 4 AS	SFr. 1'550	SFr. 3'100	SFr. 3'200	SFr. 3'300	SFr. 3'300	SFr. 3'400							
DF 5 AS	SFr. 1'650	SFr. 3'200	SFr. 3'300	SFr. 3'400	SFr. 3'400	SFr. 3'500	SFr. 3'800						
DF 6 AS	SFr. 1'750	SFr. 3'300	SFr. 3'400	SFr. 3'500	SFr. 3'500	SFr. 3'600	SFr. 3'900	SFr. 4'000	SFr. 4'200	SFr. 5'100•			
DF 8 AS/L	SFr. 2'950	SFr. 4'500	SFr. 4'600	SFr. 4'700	SFr. 4'700	SFr. 4'800	SFr. 5'100	SFr. 5'200	SFr. 5'400	SFr. 6'300•			SFr. 9'100•
DF 15 AS EFI	SFr. 3'550				SFr. 5'400	SFr. 5'700	SFr. 5'800	SFr. 6'000	SFr. 6'900•				SFr. 9'700•
DF 15 ARS EFI	SFr. 3'950									SFr. 8'500•	SFr. 9'800•		SFr. 10'100•
DF 20 AS EFI	SFr. 3'950					SFr. 6'100	SFr. 6'200		SFr. 7'300•				SFr. 10'100•
DF 20 ARS EFI	SFr. 4'250									SFr. 8'800•	SFr. 10'100•		SFr. 10'400•
DF 30 ATHL EFI	SFr. 6'650								SFr. 10'000•				SFr. 12'800•
DF 30 ATL EFI	SFr. 6'450									SFr. 11'000•	SFr. 12'300•		SFr. 12'600•
DF 40 ATHL EFI	SFr. 8'550												SFr. 14'700•
DF 40 ATL EFI	SFr. 7'950										SFr. 13'800•		SFr. 14'100•
DF 50 ATL EFI	SFr. 8'950										SFr. 14'800•		SFr. 15'100•

\*\* R-Modelle nur in Verbindung mit einem Steuerstand.  
Montage, Lenkung und Steuerstand nicht im Preis enthalten!  
Modèles-R seulement en combinaison qu'avec timonerie.  
Montage, direction et timonerie non comprise dans le prix!  
Modelli-R solamente in combinazione con timoneria.  
Montaggio, guida et timoneria non compresa nel prezzo!

\*\*\* Inkl. Steuerstand! Ohne Montagearbeit.  
Timonerie comprise! Sans travaux de montage.  
Timoneria compresa! Senza lavoro di montaggio.  
• Langschaft/Arbre longue/Albero lungo

Alle Preise zuzüglich Immatrikulationspapiere / Tous les prix plus documents d'immatriculation / Tutti i prezzi più documenti di immatricolazione

Pauschal

Typengeprüfte Boote für die Schweiz / Bateaux homologués pour la Suisse / Imbarcazioni omologate per la Svizzera:

SFr. 85.00

Administrative Gebühren, Abnahmeprotokoll, Typenschein, EG-Konformitätserklärung, Zollausweis etc.

Frais adm., protocole d'inspection, attestation de type, CEE déclaration de conformité, acquit de douane etc.

Spese amministrative, protocollo d'ispezione, attestazione tipo, dichiarazione di conformità CEE, quietanza doganale ecc.

Technische Daten Sergio Cellano Schlauchboote / Dates techniques pneumatiques Sergio Cellano / Dati tecnici Gommoni Sergio Cellano

	SC 265 KIB	SC 290 KIB	SC 320 KIB	SC 290 AL	SC 320 AL	SC 360 AL	SC 390 AL	SC 310 RIB	NEW SC 360 RIB	SC 410 RIB «Speed»	SC 420 RIB
Länge über alles (cm) Longeur hors tout (cm) Lunghezza totale (cm)	270.5	292	319	289.5	318	356	379	309	360	405	425
Innenlänge (cm) Longeur intérieure (cm) Lunghezza interna (cm)	171	182.5	210	182.5	208	238	254.5	220	257	238	342
Breite über alles (cm) Largeur hors tout (cm) Larghezza totale (cm)	153	154	153	154.5	154	173	173	152	178	191	212
Breite innen (cm) Largeur intern (cm) Larghezza interna (cm)	67	68	67	67.5	67	81	81	70	86	98	118
Schlauchdurchmesser (cm) Diamètre maxi des flotteurs (cm) Diametro tubolare (cm)	42.5	42.5	42	42.5	43	45	45	42	46	47	47
Anzahl d. Luftkammern Chambres à air No° Camere d'aria	3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3	3	3	4
Anzahl Personen Max. nombre de personnes Capacità massima passeggeri	3.5	4	4	4	4.5	5	5.5	3.5	6	5	8
Eigengewicht (kg) Poids à sec (kg) Peso a secco (kg)	31.6	32.5	36.6	46.6	51.7	66.9	68.6	51.2	110	143.2	190
Maximal Gewicht (kg) Max. poids admis (kg) Peso massimo (kg)	550	580	620	500	620	700	780	600	800	730	725
Boden Typ Type de plancher Tipo paiolato	KIB	KIB	KIB	AL	AL	AL	AL	RIB	RIB	RIB	RIB
Max. Motorleistung (PS) Motorisation max. (ch) Potenza massima motore (cv)	8	8	10	10	15	20	25	15	30	50	50
Max. Motorengewicht (kg) Poids max. moteur (kg) Peso massimo motore (kg)	55	55	55	55	60	60	83	60	90	110	110

Specifications	Osapian 30 lbs	Osapian 40 lbs	Osapian 55 lbs	Comax 55 lbs	Cayman-B 55 lbs/ 55 lbs GPS	Protruar 2hp / 24V
Max Trust lbs / kg	30 lbs / 13.5 kg	40 lbs / 17.9 kg	55 lbs / 24.6 kg	55 lbs / 24.6 kg	55 lbs / 24.6 kg	2 HP / 24V
Decibel level (db)	50 db	50 db	50 db	50 db	50 db	75 db
Watt (nominal / max)	312W ~ 360W	432W ~ 480W	540W ~ 660W	540W ~ 660W	540W ~ 660W	1120W ~ 1200W
Shaft length (mm)	760	915	915	max. 265	1220	980
Weight	6.8 kg	7.1 kg	8.2 kg	14.5 kg	15.5 kg	8.3 kg
Speed Control	5 forward / 3 reverse	5 forward / 3 reverse	5 forward / 3 reverse	stepless speed control	stepless with Wireless-control	stepless speed control
Max boat length / load	4 m / max. load 250 kg	4.7 m / max. load 320 kg	5.5 m / max. load 400 kg	5.5 m / max. load 400 kg	5.5 m / max. load 400 kg	6.5 m / max. load 700 kg
Prop speed at full	max. 1200 rpm	max. 1400 rpm	max. 1200 rpm	max. 1200 rpm	max. 1200 rpm	max. 630 rpm
Prop size	2 blade / 9 inch	2 blade / 9 inch	3 blade / 9 inch	3 blade / 9.3 inch	3 blade / 9.3 inch	3 blade / 11.8 inch
Battery (not included)	105 AH deep cycle	105 AH deep cycle	105 AH deep cycle	105 AH deep cycle	105 AH deep cycle	105 AH deep cycle
<b>Price:</b>	<b>Fr. 299.00</b>	<b>Fr. 349.00</b>	<b>Fr. 389.00</b>	<b>Fr. 729.00</b>	<b>Fr. 789.00</b> <b>Fr. 989.00</b>	<b>Fr. 990.00</b>

Options:	Price
Battery 12V / 105Ah AGM	Fr. 378.00
AGM - Battery - Charger 5A	Fr. 139.00
AGM - Battery - Charger 10A	Fr. 279.00
AGA - Battery + Charger-Set 12V 5A	Fr. 517.00
AGA - Battery + Charger-Set 12V 10A	Fr. 657.00
Lithium Battery 12V / 90A + Lithium Charger-Set 10A	Fr. 995.00
Set 2 blade prop / 9 inch	Fr. 15.00
Set 3 blade prop / 9.3 inch	Fr. 29.90
Quick Release Plate for Caymann-B 55 lbs	Fr. 115.00



2 Jahre Garantie  
 2 ans de garantie  
 2 anni di garanzia

# JOIN THE REVOLUTION with NEW DF350A



**THE  
ULTIMATE™  
4-STROKE OUTBOARD**



Le nouveau DF350A remporte  
le très convoité  
**IBEX Award de  
l'innovation 2017**

- LE PLUS GROS MOTEUR HORS-BORD 4 TEMPS V6 AVEC UNE CYLINDRÉE DE 4,4 LITRES
- SYSTÈME DE DOUBLE HÉLICE EN ROTATION ET CONTRE-ROTATION
- DOUBLE INJECTEUR
- ADMISSION D'AIR DIRECTE ET DOUBLE SYSTÈME DE VENTILATION
- SYSTÈME DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE (SUZUKI PRECISION CONTROL)

RECOMPENSÉE PAR DE MULTIPLES DISTINCTIONS, LA PALETTE SUZUKI MARINE PROPOSE DES MOTEURS DE 2.5 A 350 CH QUI REpondent A TOUTES LES EXIGENCES

Motoren bis zu einer Leistung von 5,9 kW (8 PS) sind Führerschein-frei (Bodensee 6 PS).  
Auf einigen CH-Gewässern und im Ausland sind ggf. abweichende Regelungen zu beachten.  
Alle Leistungsangaben nach ICOMIA-Norm 28/83, gemessen an der Propellerwelle.

Les moteurs avec une puissance de jusqu'à 5.9 kW (8 ch) ne nécessitent pas de permis bateau (Lac de Constance 6 ch).  
Tenir compte des réglementations éventuellement divergentes sur certains cours d'eau en Suisse et à l'étranger.  
Toutes les indications de puissance selon la norme 28/83 ICOMIA, mesurée à l'arbre porte-hélice.

I motori con una potenza fino a 5.9 kW (8 cv) non richiedono la patente di guida (Lago di Constanza 6 cv).  
Eventualmente occorre osservare regole differenti per l'estero e sulle acque svizzere.  
Tutti i dati sulle potenza in base alla normativa ICOMIA 28/83 si misurano in base all'albero portaelica.

Ihr Suzuki Händler / Votre agent Suzuki / Il vostro concessionario Suzuki Marine:

## SUZUKI AUTOMOBILE SCHWEIZ AG

### DIVISION MARINE

Emil-Frey-Strasse

5745 Safenwil

Telefon 062 788 87 90

Fax 062 788 87 91

info@suzukimarine.ch

www.suzukimarine.ch



[WWW.SUZUKIMARINE.CH](http://WWW.SUZUKIMARINE.CH)