Sezionabili

con corpo isolante in poliammide UL94V-0

- sezionabili mediante elemento conduttore da inserire nel coltellino
- sezionabili con connessioni speciali
- aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi "G32" e TH/35
- disponibile nei colori: grigio RAL 7042 e beige RAL 1001





I morsetti sono provvisti di leva di sezionamento con foro (**) predisposto per eventuale sigillatura del coltello o per l'inserimento di un nottolino per la manovra simultanea di più coltellini contigui.

1 connessione a vite + 1 codolo a saldare da 4 x 0,8 mm

Elemento conduttore CO/5 Ø 5 x 20 mm - in ottone stagnato, da inserire nella leva di sezionamento

*Il suffisso **/GR** identifica la versione di colore grigio.*

versione grigia		**SFR.4/GR** codice **SF900GR**	**SFR.4/VS/GR** codice **SF910GR**
versione beige		**SFR.4** codice **SF900**	**SFR.4/VS** codice **SF910**
versione (Ex)i		**SFR.4 (Ex)i** codice **SF850**	
CARATTERISTICHE TECNICHE			
funzione / tipo		sezionabile	sezionabile, con codolo a saldare
sezione nominale	(mm²)	4	4
capacità di connessione			
conduttori flessibili	(mm²)	0,2 ÷ 6	0,2 ÷ 6
conduttori rigidi	(mm²)	0,2 ÷ 6	0,2 ÷ 6
conduttore flessibile max. con terminale (mm²) - sigla terminale		4 - WP40/16	4 - WP40/16
tensione nom. / corrente nom. / calibro	sec. IEC 60947-7-1	800 V / 20 A (con CO/5) / A4	400 V / 15 A (con CO/5) / A4
tensione nom. / corrente nom. / AWG / coppia di serraggio	UL	600 V / 6,3 A / 20-12 AWG / 4,4 lb.in	
tensione nominale (Ex e) ⊏⊐ / ⊔	(V)	-	-
tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento		6 KV / 3	4 KV / 3
lunghezza spelatura	(mm)	11	11
coppia di serraggio di prova / massima	(Nm)	0,5 / 1,2	0,5 / 1,2
altezza / larghezza / spessore	⊔ TH/35 7,5 mm	52 / 52 / 8	52 / 65 / 8
altezza / larghezza / spessore	⊔ TH/35 15 mm	60 / 52 / 8	60 / 65 / 8
altezza / larghezza / spessore	⊏⊐ G32	56 / 52 / 8	56 / 65 / 8
APPROVAZIONI		c UL us, KEMA KEUR, Terna LV 27/8, Enel Distribuzione DV 27/8, UL BR	Terna LV 27/6, Enel Distribuzione DV 27/6 + altre approvazioni riferite alla versione base
ACCESSORI		**Sigla** / **Codice**	**Sigla** / **Codice**
Piastrina terminale	grigia	**SFR.4/PT/GR** SF701GR	**SFR.4/PT/GR** SF701GR
	beige	**SFR.4/PT** SF701	**SFR.4/PT** SF701
	blu	**SFR.4/PT (Ex)i** SF801	-
Ponte di parallelo fisso (premontato)		-	-
Ponte di parallelo sezionabile		-	-
Piattina di parallelo multiplo	250 mm	-	-
Vite e colonnina di parallelo		-	-
Diaframma colorato	rosso, verde, bianco	**DFU/3** DU03..	**DFU/3** DU03..
Diaframma separatore ponti	rosso	-	-
Presa per spina di derivazione		-	-
Spina di derivazione		-	-
Striscia di numerazione		-	-
Manopola di manovra		-	-
Elemento conduttore in ottone		**CO/5** VL103	**CO/5** VL103
Cartellino nominativo	numerati o neutri	**CNU/8/51** NU0851	**CNU/8/51** NU0851
Blocchetto terminale		**BTU** per PR/DIN e PR/3 BT005	**BTU** per PR/DIN e PR/3 BT005
		BT/DIN/PO solo per PR/DIN BT001	**BT/DIN/PO** solo per PR/DIN BT001
		BT/3-BTO solo per PR/3 BT003-BT007	**BT/3-BTO** solo per PR/3 BT003-BT007
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715	⊏⊐	**PR/DIN/AC** in acciaio PR001	**PR/DIN/AC** in acciaio PR001
		PR/DIN/AS idem con asole PR004	**PR/DIN/AS** idem con asole PR004
		PR/DIN/AL in alluminio PR002	**PR/DIN/AL** in alluminio PR002
	⊔	**PR/3/AC** per PR/DIN e PR/3 PR003	**PR/3/AC** per PR/DIN e PR/3 PR003
		PR/3/AS idem con asole PR005	**PR/3/AS** idem con asole PR005