

● 装備一覧

	TRS500	TRS600	TRS600-J	TRS600-E	TRS600-JE	TRS600-U	TRS600-JU	TRS600-EU	TRS600-JEU	TRS600-US	TRS600-JUS	TRS600-JH	TRS700	TRS700-U	TRS700-US	TRS900	TRS900-G	TRS900-F
固定式ロータリ(正逆転)	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○(逆転なし)
開閉式ロータリ(正逆転)	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	—
ダブルドライブロータリ(一軸正逆転)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
正逆両用爪	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	○	—	—
ナタ爪	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—	○	○
簡単うね立てマット	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
始動方法/らくらくスタート(リコイル)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
始動方法/スマイルスタート(セル・リコイル併用)	—	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大径タイヤ	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
作業速度2段	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	3段
メーカー希望小売価格(税込)	191,840円	226,600円	243,650円	254,980円	271,920円	254,980円	271,920円	283,250円	300,300円	252,670円	269,610円	274,230円	262,680円	290,950円	288,640円	396,550円	415,910円	386,650円

● 主要諸元一覧

販売型式名	TRS500	TRS600	TRS600-J	TRS600-E	TRS600-JE	TRS600-U	TRS600-JU	TRS600-EU	TRS600-JEU	TRS600-US	TRS600-JUS	TRS600-JH	TRS700	TRS700-U	TRS700-US	TRS900	TRS900-G	TRS900-F		
全長×全幅×全高(mm)	1520×620×1035	1495×620×1075	1525×620×1040	1495×620×1075	1525×620×1040	1495×620×1075	1525×620×1040	1495×620×1075	1525×620×1040	1495×620×1075	1525×620×1040	1525×620×1040	1525×620×1040	1525×620×1040	1525×620×1040	1850×720×1170	1825×700×1195	1850×720×1170		
機体質量(重量)(kg)	87	88	90	91	93	90	92	93	95	90	92	99	90	92	92	158	161	163		
型式名	GB131LN-325	GB181LN-325		GB181LL-326		GB181LN-325		GB181 LL-326		GB181LN-325						GB221				
種類	空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン								空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン											
総排気量(L{cc})	0.126{126}		0.181{181}						0.181{181}						0.215{215}					
最大出力(kW{PS})	3.0{4.2}		4.6{6.3}						4.6{6.3}						5.1{7.0}					
燃料タンク容量(L)	2.5						2.5						4.8							
定格出力/回転数(kW{PS}/rpm)	2.0{2.7}/1700		3.1{4.2}/1700						3.1{4.2}/1700						3.7{5.1}/1800					
始動方式	リコイルスタータ式			セルスタータ式 (リコイルスタータ併用)		リコイルスタータ式		セルスタータ式 (リコイルスタータ併用)		リコイルスタータ式										
車輪(タイヤ)	3.50-6	3.50-7	4.00-7	3.50-7	4.00-7	3.50-7	4.00-7	3.50-7	4.00-7	3.50-7	4.00-7			4.00-10	4.00-9	4.00-10				
輪距(外幅)(mm)	250(350)、350(450)、400(500)						250(350)、350(450)、400(500)			400(500)	250(350)、350(450)、400(500)			430(540)、480(590)、530(640)、580(690)						
主クラッチ方式	ベルトテンション式								ベルトテンション式											
操向クラッチ方式	デフ式(ロック付)						デフ式(ロック付)						ポール式							
変速段数(段)	前進2・後進1						前進2・後進1						前進3・後進1							
駆動方式	センタードライブ								センタードライブ											
変速段数(段)	正転1・逆転1						正転1・逆転1			1 (ダブルドライブ)	正転1・逆転1			正転1・逆転1(2速可)		正転1				
耕幅(mm)	550					330-500		330-500		230-500		500	550	330-500		230-500	600	420-600		600
最大耕深(mm)	135	160				145				170	160	145			170					
安全鑑定番号または 安全性検査番号	NARO 19/125								NARO 19/125						34014/10			34015/10		