



チー ズの 呼び	長さ	外 径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉 厚	バンド径	バンド巾
	L	A	d	ℓ	t	F	h
1/8	17	15	9.728	6	2.0	—	—
1/4	19	19	13.157	8	2.5	—	—
3/8	23	23	16.662	9	2.5	—	—
1/2	27	27	20.955	11	2.5	—	—
3/4	32	33	26.441	13	3.0	—	—
1	38	41	33.249	15	3.0	—	—
1 1/4	46	50	41.910	17	3.5	—	—
1 1/2	48	56	47.803	18	3.5	—	—
2	57	69	59.614	20	4.0	—	—
2 1/2	69	86	75.184	23	4.5	91	12
3	78	99	87.884	25	5.0	105	13
4	97	127	113.030	28	6.0	133	16
5	113	154	138.430	30	6.5	161	18
6	132	182	163.830	33	7.5	189	20

注 1) 表面の状態は御指定による。(鑄放し、メッキ、コーティング)

2) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先			材質
△				型式			FCMB27-05
△				名 称			硬度
△				客先提出用に作図			
△				部 長	課 長	尺 度	角 法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	黒 沢	黒 沢	FREE	
				製 図	写 図	2000年 9月 25日	
株式会社 リケン 配管機器事業部				坂 田	工 場 図 番	KT-217-01	